



Напольный бак с 1-м змеевиком - S

| Прампетр | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Модель | ... | FV15060S | FV20060S | FV30067S | FV50080S | FV75011S | FV10011S |
| Объем | ... | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Класс энергоэффективности | ... | B | B | B | B | A | B |
| Давление | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| Напряжение | V | 230~ | 230~ | 230~/400 3N~ | 230~/400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ |
| Мощность ТЭНа | kW | 3 | 3 | 3 / 6 / 9 | 3 / 6 / 9 | 9 / 12 | 9 / 12 |
| Площадь теплообменника | m ² | 0.67 | 0.90 | 1.12 | 1.85 | 2.03 | 3.04 |
| Внутр.объем теплообменника | L | 3.23 | 4.33 | 5.44 | 12.15 | 13.34 | 19.95 |
| Мощность теплообменника согласно EN 12897 (15-60°C;15л/мин;80°C) | kW | 10.6 | 15.9 | 18.1 | 27.6 | 25 | 32.3 |
| Время нагрева 15-60°C при условиях (15л/мин; 80°C) (EN 12897) | min | 32 | 30 | 30 | 44 | 63 | 70 |
| Потеря давление в ТО (EN 12897) | mbar | 80 | 80 | 75 | 40 | 30 | 35 |
| Питание | W | 46 | 48 | 50 | 71 | 63 | 80 |
| Вес | kg | 60 | 74 | 88 | 150 | 240 | 272 |
| Изоляция | ... | Жесткая пена | Жесткая пена | Жесткая пена | Жесткая пена | Жесткая пена | Жесткая пена |
| Подключения | | | | | | | |
| 1: Термометр | | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 4: Доп.подключение | | G1 1/2 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F |
| 5: ТО - Подача | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | G1 F | G1 F |
| 6: ТО - Обратка | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | G1 F | G1 F |
| 7: Фланец с ТЭНом | | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 8: Подключение термостата(датчика) | | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F |
| 9: Подвод хол.воды - слив | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F |
| 10: Рециркуляция | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F |
| 11: Подача гор.воды | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | G1 1/2 F | G1 1/2 F |
| 12: Подача гор.воды | | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | G1 1/4 F | G1 1/4 F | G1 1/4 F |
| Размеры | | | | | | | |
| A | mm | 210 | 210 | 210 | 265 | 330 | 330 |
| B | mm | 260 | 260 | 265 | 320 | 420 | 420 |
| C | mm | 660 | 855 | 840 | 1000 | 950 | 1110 |
| D | mm | 600 | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 |
| G | mm | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 |
| H | mm | 1150 | 1430 | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 |
| I | mm | 355 | 550 | 530 | 630 | 470 | 630 |
| M | mm | 690 | 690 | 760 | 890 | 1200 | 1200 |
| P | mm | 890 | 1155 | 1315 | 1425 | 1280 | 1620 |