

Серія ISW

**Теплові насоси повітря-вода
(спліт)**



Моделі: ISW-10 кВт, 15 кВт, 18 кВт, 24 кВт, 32 кВт

Технічні характеристики

Модель, потужність		10 кВт	15 кВт	18 кВт	24 кВт	32 кВт
Робочий температурний режим		-25~43 °C				
Живлення		220-240V/5 0Hz/1N	380-415V/50Hz/3N			
A+7W35	Теплова потужність (мін-макс) (кВт)	10(3-11)	16(4-17)	18(4-20)	24(5-27)	32(5-35)
	Ел. споживання (кВт)	2.30	4.0	4.45	6.00	8.00
	Струм (А)	10.50	7.5	9.00	10.00	12.00
	COP	4.00	4.0	4.04	4.00	4.00
A+2W45	Теплова потужність(мін- макс) (кВт)	7.8(3-8)	12.2(5-13)	15(4-16)	19(5-20)	25(5-27)
	Ел. споживання (кВт)	2.32	3.60	4.65	6.80	7.70
	Струм (А)	11.00	7.8	9.2	9.8	12.00
	COP	3.36	3.39	3.23	3.28	3.25
A35W7	Холодильна потужність (кВт) / EER	7/2.81	11/2.8	14/2.75	19/2.7	25/2.75
	Номінальна потужність охолодження Потужність/струм (кВт/А)	2.5/11.3	3.93/8	5.0/9.5	7.0/10.0	9.1/14
Діапазон температури гарячої води (°C)		25-55				
Діапазон температури охолодження (°C)		7-12				
Клас IP (Рівень захисту)		IPX4				
Захист від ураження електричним струмом		I				
Рівень шуму (дБ)		≤55	≤60	≤60	≤70	≤70
Вага нетто/брутто (кг)		96/106	127/137	142/156	220/232	263/275
Діаметр підключення водяного контуру (мм)		DN25	DN25	DN32	DN32	DN32
Матеріал/колір		Оцинкована сталь/Сірий				
Габарити	Зовнішній блок (Ш*Г*В) 90мм	880*420*7 90мм	930*410*1 270мм	1018*450*1 366мм	1155*480*1440м м	1240*480*1 630мм
	Внутрішній блок (Ш*Г*В) 85мм	380*330*6 85мм	380*330*6 85мм	450*330*81 5мм	550*420*920мм	550*420*92 0мм
Компресор		Panasonic Rotary EVI DC inverter / Mitsubishi Inverter				
Холодоагент/Вага (кг)		R410a/1.9	R410a/ 2.5	R410a/ 2.8	R410a/ 3.8	R410a/ 5.2
Пульт керування		Контролер з сенсорним керуванням (наявність Wi-Fi)				
Підключення мідних трубок (дюйм) 4м в комплекті		3/8"/5/8"	3/8"/5/8"		1/2"/3/4"	1/2"/3/4"
Розширювальний клапан		Sanhua				
Захист низької напруги		0.15/0.05MPa			0.15/0.05MPa	
Захист високої напруги		3.6/4.2MPa			3.6/4.2MPa	
Упаковка		Картонна упаковка				