

EVOPUS LITE

Частотні циркуляційні насоси

Моделі EVOPUS LITE/ EVOPUS LITE SAN

ErP
ready



EVOPUS LITE



EVOPUS LITE SAN

Застосування

Циркуляційні насоси Evoplus Lite можна використовувати в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для житлових та комерційних будівель

Доступна одинарна версія з різьбовими з'єднаннями 1½" та 2", а також з фланцевими з'єднаннями DN 32 та DN 40, PN 6 / PN 10 / PN 16. Доступна спеціальна версія з бронзовим корпусом насоса для рециркуляції гарячої води.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Робочий діапазон: від 2 до 12,5 м³/год з напором до 12 метрів;

Діапазон температур рідини: від -20 °C до +110 °C

Рідина, що перекачується: чиста, без твердих речовин та мінеральних масел, нев'язка, хімічно нейтральна, за властивостями подібна до води. (макс. вміст гліколю 50%).

Максимальний робочий тиск: 16 бар (1600 кПа)

Стандартні фланцеві з'єднання: DN 32, DN 40 PN6/PN10/PN16

Максимальна температура навколишнього середовища: + 40 °C.

Ступінь захисту циркуляційного насоса: IPX4

Клас ізоляції: F

Стандартна напруга: однофазна 220 - 240 В, 50/60 Гц

Рівень звукового тиску: ≤ 33 дБ(А)

EVOPLUS LITE / EVOPLUS LITE SAN

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ - EVOPLUS LITE

Модель	Q=m ³ h	0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	6,6	7,8	9	10,2	11,4
	Q=l/min	0	30	40	50	70	90	110	130	150	170	190
EVOPLUS LITE 60/180-25	H (m)	6,1	6,1	6,0	5,6	4,6	3,4	2,2	1,0			
EVOPLUS LITE 60/180-32		6,1	6,1	6,0	5,6	4,6	3,4	2,2	1,0			
EVOPLUS LITE 60/220-F32		6,0	6,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,6	1,6	0,7		
EVOPLUS LITE 60/250-F40		6,0	6,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,6	1,6	0,7		
EVOPLUS LITE 80/180-25		8,0	8,0	7,9	7,5	6,2	4,8	3,5	2,2	0,9		
EVOPLUS LITE 80/180-32		8,0	8,0	7,9	7,5	6,2	4,8	3,5	2,2	0,9		
EVOPLUS LITE 80/220-F32		8,0	8,0	7,8	6,9	5,8	4,7	3,6	2,5	1,5		
EVOPLUS LITE 80/250-F40		8,0	8,0	7,9	7,0	5,9	4,9	3,9	2,8	1,8	0,8	
EVOPLUS LITE 120/180-25		12,0	12,0	11,5	10,0	8,5	7,1	5,7	4,3	2,9	1,5	
EVOPLUS LITE 120/180-32		12,0	12,0	11,5	10,0	8,5	7,1	5,7	4,3	2,9	1,5	
EVOPLUS LITE 120/220-F32		12,0	12,0	10,6	9,7	8,5	7,3	6,1	4,9	3,7	2,5	1,3
EVOPLUS LITE 120/250-F40		12,0	12,0	10,6	9,7	8,5	7,3	6,1	4,9	3,7	2,5	1,3

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ - EVOPLUS LITE SAN

Модель	Q=m ³ h	0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	6,6	7,8	9	10,2	11,4
	Q=l/min	0	30	40	50	70	90	110	130	150	170	190
EVOPLUS LITE SAN 60/180-25	H (m)	6,1	6,1	6,0	5,6	4,6	3,4	2,2	1,0			
EVOPLUS LITE SAN 60/220-F32		6,0	6,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,6	1,6	0,7		
EVOPLUS LITE SAN 60/250-F40		6,0	6,0	6,0	5,5	4,5	3,5	2,6	1,6	0,7		
EVOPLUS LITE SAN 80/180-25		8,0	8,0	7,9	7,5	6,2	4,8	3,5	2,2	0,9		
EVOPLUS LITE SAN 80/220-F32		8,0	8,0	7,8	6,9	5,8	4,7	3,6	2,5	1,5		
EVOPLUS LITE SAN 80/250-F40		8,0	8,0	7,9	7,0	5,9	4,9	3,9	2,8	1,8	0,8	
EVOPLUS LITE SAN 120/180-25		12,0	12,0	11,5	10,0	8,5	7,1	5,7	4,3	2,9	1,5	
EVOPLUS LITE SAN 120/220-F32		12,0	12,0	10,6	9,7	8,5	7,3	6,1	4,9	3,7	2,5	1,3
EVOPLUS LITE SAN 120/250-F40		12,0	12,0	10,6	9,7	8,5	7,3	6,1	4,9	3,7	2,5	1,3